



+ Plus

Nagy 3.5" LCD színes kijelző
Szinergikus vágóprogramok különböző anyagokhoz
Plazma gyökfaragás

Plazmavágó	
Power source	SABER 70 CHP
Pisztoly	SP70
Testkábel	25 mm ² - 4 m
VÁGÓ TECHNOLÓGIÁK	
Plazmavágás	PlasmaDrive
Szinergikus vágóprogramok	Acél-CrNi-Al / 1+35mm
Programtároló kapacitás	64
TECHNIKAI JELLEMZŐK	
Inverter technológia	Inverter greenWave®
Adatátvitel	CANBUS Digitális 500 Kbs
Vezérlőpanel	Színes 3,5" LCD
Szoftver frissítés	Proprietary software
Validáló program	Integrált
Koppintós ivgyújtás	✓

TECHNIKAI ADATOK

SABER	70 CHP
Méretek	570x190x400 mm
Súly	18.6 kg
Energiaellátás (50/60 Hz)	3x400/3x230V±15%
Max. Bemeneti teljesítmény	10.4 / 8.0 kVA
Max. Áramfelvétel	15.0 / 20.0 A
Teljesítménytényező	PF=0.95
Hatékonyág	89%
Hálózati biztosíték (lomha)	16/20 A
Üresjárás feszültség	252Vdc
Védelmi osztály IP	IP23S
Szigetelési osztály	H
Munkakábel	4x2.5 mm ² - 5 m
Áram tartomány	20A - 70A / 20A - 55A Szétválasztás - 35mm
Vágási teljesítmény (Szénacél/400V)	Max vágás - 28mm Ajánlott vágás - 20mm Perforált - 15mm
Bekapcsolási idő	50% - 70A
40 °C	60% - 65A
25 °C	100% - 55A
	100% - 60A