

**Biztonsági adatlap az 1907/2006 / EK módosított rendelet szerint
(figyelembe véve a (EU) 2020/878 rendelet)**

Nyomtatás dátuma: 2023.06.19.

kiadás dátuma: 2023.06.19.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító:** SUPERCERAMIX tiszta kerámia bevonat spray 400ml

Rendelésszám: 750SCERAMIX

Egyedi formulaazonosító (UFI): FFQC-K5A7-0002-E1GF

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

További releváns információ nem áll rendelkezésre.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**Gyártó/forgalmazó:**

IWELD Kft.

H-2314 Halásztelek

II. Rákóczi Ferenc út 90/B

Tel.: +36 24 532-625

info@iweld.hu**Biztonsági adatlapért felelős:**

Liverton Kft

H-2314 Halásztelek

Mária u. 46.

Tel.: +36 20 9442 543

liverton@liverton.huAz aktualizált biztonsági adatlapért kérjük látogasson el weboldalunkra www.iweld.hu**1.4 Sürgősségi telefonszám:**

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Tel: +36-1-476-64-64 (24 h)

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerinti osztályozás



Aeroszol 1 H222-H229 Rendkívül gyúlékony aeroszol. Túlnyomásos tartály: hő hatására megrepedhet.

Megjegyzések

A rövidítések teljes szövegét lásd a 16. SZAKASZBAN

A legfontosabb káros fizikai-kémiai, emberi egészségügyi és környezeti hatások
A kiömlött víz és a tűzvíz szennyezheti a vízfolyásokat.

2.2 Felirat elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

Figyelmeztetés Veszély

Piktogramok



Figyelmeztető mondatok

H222-H229 Rendkívül gyúlékony aeroszol. Túlnyomásos tartály: hő hatására megrepedhet.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P101 Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen kéznél a termék tartálya vagy címkéje.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó.

P211 Tilos a dohányzás. Ne permetezzen nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.

P251 Ne szűrje át és ne égesse el, még használat után sem.

P261 Kerülje a légzési spray-t.

P271 Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja.

P312 Hívjon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT / orvost, ha rosszul érzi magát

P410+P412 Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50 °C/122 °F-ot meghaladó hőmérsékletnek.

P501 A tartalom/tartály veszélyes vagy különleges hulladékba dobása.

További címkézési követelmények

Robbanásveszélyes keverékek felhalmozódása megfelelő szellőzés nélkül lehetséges

2.3 Egyéb veszélyek

A PBT és vPvB értékelés eredményei naphthalin-2-amin

Ez a keverék nem tartalmaz PBT-nek vagy vPvB-nek minősített anyagokat.

3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Kémiai termék típusa: Készítmény

Az összetevők kémiai azonosítói az 1272/2008/EK rendelet alapján

Veszélyes alkatrészek:		
CAS: 109-87-5	dimetoxi-metán	50≤100%
EINECS: 203-714-2	Flam. Liq. 2, H225	
CAS: 74-98-6	propán	10≤20%
EINECS: 200-827-9		
Reg.nr.: 01-2119486944-21-	Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	10≤20%
CAS: 106-97-8	Bután, tiszta	
EINECS: 203-448-7		
Reg.nr.: 01-2119474691-32	Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	

CAS: 75-28-5	izobután	5≤10%
EINECS: 200-857-2		
Reg.nr.: 01-2119485395-27-	Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	

3.2 Megjegyzések

A rövidítések teljes szövegét lásd a 16. SZAKASZBAN

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános megjegyzések

Ne hagyja felügyelet nélkül az érintett személyt. Távolítsa el az áldozatot a veszélyes területről. Tartsa melegen, mozdulatlanul és lefedve az érintett személyt. Azonnal vegye le az összes szennyezett ruhát. Minden kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze a személyt helyreállítási helyzetbe. Soha ne adjon semmit száján át.

Belélegzést követően

Ha a légzés szabálytalan vagy leállt, azonnal forduljon orvoshoz és kezdje el az elsősegélynyújtást. Friss levegő biztosítása.

Bőrrel való érintkezést követően

Mossa le bő szappannal és vízzel.

Szemkontaktust követően

Távolítsa el a kontaktlencsákat, ha vannak és könnyen elvégezhetők. Folytassa az öblítést. Bőségesen öntözzük tiszta, friss vízzel legalább 10 percig, a szemhéjakat egymástól tartva.

Lenyelést követően

Öblítse ki a száját vízzel (csak akkor, ha a személy tudatos). NE hánytasson.

4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások

Kábító hatások.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése

egyik sem

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

Tűzoltópor Szén-dioxid

Használjon a környező körülményeknek megfelelő tűzoltó módszereket.

Hab

5.2 Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

Elégtelen szellőzés és/vagy használat esetén gyúlékony/robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhet.

5.3 Tanácsok tűzoltók számára

Védőfelszerelés: Viseljen zárt légzésvédő készüléket.

További információk

Hűtse le a veszélyeztetett tartályokat vízpermettel.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védtelen személyeket. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről

Gyújtóforrásoktól távol tartandó.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne engedje bejutni a csatornába/felszíni vagy talajvízbe .

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötők, univerzális kötőanyagok, sawdus t).

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezelésre vonatkozó információkat lásd a 7. pontban.

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó információkat lásd a 8. pontban. Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. pontban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

Biztosítsa a jó szellőzést/kimerülést a munkahelyen. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

Tűz - és robbanásvédelmi információk:

Tartsa távol a gyújtóforrásokat - Ne dohányozzon.

Túlnyomásos tartály:

napfénytől védendő, és ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek, azaz elektromos lámpáknak. Ne szúrja át és ne égesse el, még használat után sem.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is

Raktározás:

A raktárhelyiségekre és tartályokra vonatkozó követelmények:

Tartsa be a túlnyomásos csomagolású csomagolások tárolására vonatkozó hivatalos előírásokat.

Az egy közös tárolóban történő tárolásra vonatkozó információk: Nem szükséges.

További információk a tárolási feltételekről: Hőtől és közvetlen napfénytől védendő.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok)

További releváns információ nem áll rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Az expozíció ellenőrzése

Munkahelyi ellenőrzést igénylő határértékekkel rendelkező összetevők:

CAS: 109-87-5 dimetoxi-metán

Rövid távú érték: 3950 mg/m ³ , 1250 ppm Hosszú távú érték: 3160 mg/m ³ , 1000 ppm
CAS: 106-97-8 Bután, tiszta
Rövid távú érték: 1810 mg/m ³ , 750 ppm Hosszú távú érték: 1450 mg/m ³ , 600 ppm Carc (if more than 0.1% of buta-1.3-diene)

További információk:

A gyártás során érvényes jegyzékeket vették alapul.

Megfelelő műszaki ellenőrzések

Nincs további adat; Lásd a 7. pontot.

Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőeszközök**Általános védő - és higiéniai intézkedések:**

Élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól távol tartandó. Azonnal távolítsa el az összes szennyezett és szennyezett ruhát Mosson kezét szünetek előtt és munka végén. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

Légzésvédelem:

Nem szükséges, ha a helyiség jól szellőzik.

Kézvédelem

A kesztyű anyagának vízhatlannak és ellenállónak kell lennie a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben.

Kesztyű anyaga

A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól függ, hanem a további minőségi jelektől is, és gyártónként változik. Mivel a termék több anyagból készül, a kesztyű anyagának ellenállását nem lehet előre kiszámítani, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

A kesztyű anyagának behatolási ideje

A pontos törési időt a védőkesztyű gyártójának kell megállapítania, és be kell tartania.

Szem -/arcvédelem

Nem szükséges.

Testvédelem:

Munkavédőruházat

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk****Megjelenés**

Fizikai állapot	Aerosol
Szín:	Fhér
Szag:	Aceton szerű
Szagküszöb:	Nincs meghatározva
Olvadáspont /fagyáspont :	Nem meghatározott

Forráspont vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány	Aeroszolként nem alkalmazható
Gyúlékonyság	Nincs adat.
Alsó és felső robbanási határ	
Alsó:	Nincs meghatározva.
Felső:	Nincs meghatározva.
Lobbanáspont:	Nem alkalmazható, aeroszolként.
Gyulladási hőmérséklet:	>200 °C
Bomlási hőmérséklet:	Nincs meghatározva.
pH	Nincs meghatározva.
Viszkozitás:	
Kinematikus viszkozitás	Nem meghatározott
Dinamikus viszkozitás	Nem meghatározott
Oldhatóság	
víz:	Részben elegyedő.
n-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)	Nincs meghatározva.
Gőznyomás:	Nincs meghatározva.
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	
Sűrűség 20 °C-on:	0.7445 g/cm ³
Relatív sűrűség	Nincs meghatározva.
Gőzsűrűség	Nincs meghatározva

9.2 Egyéb információk

Megjelenés:	Aeroszol
Fontos információk az egészség és a környezet védelméről, valamint a biztonságról.	
Öngyulladási hőmérséklet:	Nincs meghatározva.
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nincs meghatározva.
Oldószer-elválasztási vizsgálat:	
Szerves oldószerek:	91.9 %
VOC (EC)	684.5 g/l
Szilárdanyag-tartalom:	8.1 %
Az állapot megváltozása	
Párolgási sebesség	Nincs adat.

A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Robbanóanyagok	Nincs adat
Gyúlékony gázok	Nincs adat
Aeroszolkok	Rendkívül gyúlékony aeroszol. Túlnyomásos tartály: Melegítés esetén felrobbanhat.
Oxidáló gázok	Nincs adat
Nyomás alatt lévő gázok	Nincs adat
Gyúlékony folyadékok	Nincs adat
Gyúlékony szilárd anyagok	Nincs adat
Önreaktív anyagok és keverékek	Nincs adat
Piroforos folyadékok	Nincs adat

Piroforos szilárd anyagok	Nincs adat
Önmelegedő anyagok és keverékek	Nincs adat
Gyúlékony anyagokat kibocsátó anyagok és keverékek vízzel érintkező gázok	Nincs adat
Oxidáló folyadékok	Nincs adat
Oxidáló szilárd anyagok	Nincs adat
Szerves peroxidok	Nincs adat
Fémekre korrozív hatású	Nincs adat
Deszenzibilizált robbanóanyagok	Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

További releváns információ nem áll rendelkezésre.

10.2 Kémiai stabilitás

Termikus bomlás / kerülendő körülmények: Nincs bomlás, ha a specifikációknak megfelelően használják

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismertek veszélyes reakciók.

10.4 Kerülendő feltételek

További releváns információ nem áll rendelkezésre.

10.5 Nem összeférhető anyagok:

További releváns információ nem áll rendelkezésre

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Az osztályozás szempontjából releváns LD/LC50-értékek:

CAS 109-87-5 dimetoxi-metán		
Oral	LD50	5,708 mg/kg (rabbit)
Dermal	LD50	>5,000 mg/kg (rab)
Inhalative	LC50/4 h	15,000 mg/l (rat)
CAS: 74-98-6 propán		
inhalatív	LC50/4 h	>20 mg/l (rat)
CAS: 106-97-8 butane, pure		
inhalatív	LC50/4 h	658 mg/l (rat)
CAS: 75-28-5 isobutane		
inhalatív	LC50/4 h	658 mg/l (rat)

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin károsító tulajdonságok

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Vízi toxicitás: további releváns információ nem áll rendelkezésre.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

További releváns információ nem áll rendelkezésre.

12.3 Bioakkumulációs képesség

További releváns információ nem áll rendelkezésre.

12.4 Mobilitás a talajban

További releváns információ nem áll rendelkezésre.

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei

PBT: Nincs adat.

vPvB: Nincs adat.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

12.7 Egyéb káros hatások

További ökológiai információk:

Általános megjegyzések:

Vízveszélyességi osztály (Önértékelés): vízre enyhén veszélyes

Ne engedje, hogy higítatlan termék vagy nagy mennyiségű anyag elérje a talajvizet, a vízfolyást vagy a szennyvízrendszert.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Ajánlás

Nem szabad a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. Ne engedje, hogy a termék elérje a szennyvízrendszert.

Tisztítatlan csomagolás:

Javaslat: Az ártalmatlanítást a hivatalos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

UN1950

14.2 ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID/ADN

UN1950 AEROSZOLOK

IMDG

AEROSZOLOK

IATA	AEROSZOLOK, gyúlékony
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	
ADR/RID/ADN	
	
Osztály	2 5F Gázok
Címke	2.1
IMDG, IATA	
	
Osztály	2.1 Gázok
Címke	2.1
14.4 Csomagolási csoport	
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Nincs adat
14.5 Környezeti veszélyek:	
Tengeri szennyező anyag:	Nem
14.6 A felhasználóra vonatkozó különleges óvintézkedések	Figyelmeztetés: gázok.
Veszélyazonosító szám (Kemler-kód):	-
EMS szám:	F-D, S-U SW1 Hőforrásoktól védett. SW22 1 liter maximális űrtartalmú aeroszolok esetében: A kategória. 1 liternél nagyobb űrtartalmú aeroszolok esetében: B kategória. HULLADÉK AEROSZOLOK esetében: C kategória, mentes a lakóterektől SG69 Legfeljebb 1 liter űrtartalmú aeroszolokhoz: Szegregáció, mint a 9. osztályban. Az 1. osztálytól "elkülönítve" tárolva, kivéve az 1.4. alágazatot. 1 liternél nagyobb űrtartalmú aeroszolok esetében: Elkülönítés a 2. osztály megfelelő albontása tekintetében HULLADÉK AEROSZOLOKHOZ: Elkülönítés a 2. osztály megfelelő albontása tekintetében.
Tárolási kód	
Szegregációs kód	
14.7 Ömlesztett tengeri szállítás az IMO szerint műszerek	Nincs adat.
Közlekedés/További információk:	
ADR/RID/ADN	
Korlátozott mennyiségek(LQ)	1 l
Kedvezményes mennyiségek (EQ)	kód: E0 Nem engedélyezett kivételezett mennyiségként

Szállítási kategória	2
Bűjtatási korlátozási kód	D
IMDG	
Korlátozott mennyiségek (LQ)	1 I
Kedvezményes mennyiségek (EQ)	kód: E0 Nem engedélyezett kivételezett mennyiségként
ENSZ-előírásminta:	A 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 2012/18/EU irányelv

Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET Egyik összetevő sem szerepel a felsorolásban.

Seveso kategória P3a GYÚLÉKONY AEROSZOLOK

Küszöbmennyiség (tonna) az alacsonyabb szintre vonatkozó követelmények alkalmazásához:
150 t

Küszöbmennyiség (tonna) a felső küszöbértékre vonatkozó követelmények alkalmazásához:
500 t

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:
Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és mozaikszavak

2006/15/EC A Bizottság irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtása céljából a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról, valamint a 91/322/EGK és a 2000/39/EK irányelv módosításáról.

ADN (Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról).

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás).

AGW Munkahelyi expozíciós határérték.

Aquatic Chronic Veszélyes a vízi környezetre - krónikus veszély. Asp. Tox. Aspirációs veszély.

BCF Biokoncentrációs tényező.

BOD Biokémiai oxigénigény.

CAS Chemical Abstracts Service (a vegyi anyagok legátfogóbb listáját vezető szolgáltatás).

CLP 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

COD Kémiai oxigénigény.

DGR Veszélyes árukra vonatkozó előírások (lásd IATA/DGR).

DMEL Származtatott minimális hatásszint.

DNEL Származtatott hatásmentes szint.

EC No Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és NLP-lista) a hétjegyű EK-szám forrása, amely az EU-ban (Európai Unióban) kereskedelmi forgalomban kapható anyagok azonosítója.

EINECS Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke.

EL50 Effektív terhelés 50 %: az EL50 megfelel annak a terhelési sebességnek, amely ahhoz szükséges, hogy a vizsgált szervezetek 50 %-ában választ adjon.

ELINCS A törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke. EmS Vészhelyzeti ütemterv.

Eye Dam. Súlyosan károsítja a szemet.

Eye Irrit. Irritáló a szemre.

Flam. Gas Gyúlékony gáz.

GHS Az Egyesült Nemzetek által kidolgozott "A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere".

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.

IATA/DGR A veszélyes árukra vonatkozó légi közlekedési rendeletek (DGR) (IATA).

ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code.

Index No The Index number is the identification code given to the substance in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/ 2008.

IOELV Javasolt foglalkozási expozíciós határérték.

LGK Lagerklasse (TRGS 510 szerinti tárolási osztály, Németország).

LL50 Halálos terhelés 50 %: az LL50 az 50 %-os halált okozó terhelési aránynak felel meg.

Log KOW n-oktanol/víz.

MARPOL Nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről (a "tengeri szennyező anyag" rövidítése)).

NLP Már nem polimer.

PBT Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező.

PNEC Becsült hatásmentes koncentráció.

Ppm Milliomodrész.

Press. Gas Nyomás alatt lévő gáz.

REACH Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó szabályzat).

Skin Corr. Maró hatású a bőrre.

Skin Irrit. Bőrirritáló.

Skin Sens. Bőrszenzibilizáció.

STEL Rövid távú expozíciós határérték.

STOT SE Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció.

SVHC A különös aggodalomra okot adó anyag.

TRGS A veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok (Németország).

TRGS 900 Foglalkozási expozíciós határértékek (TRGS 900).

TWA Idővel súlyozott átlag.

VOC Illékony szerves vegyületek.

VPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

Főbb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

Az EK rendelet 1907/2006/EK (REACH), módosította: 2015/830/EU.

Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítása (ADR/RID/ADN).

A veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi kódexe (IMDG).

A veszélyes árukra vonatkozó légi közlekedési rendeletek (DGR) (IATA).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok. Az osztályozás a vizsgált keveréken alapul.

Egészségügyi veszélyek. A keverék besorolásának módszere a keverék összetevőin alapul (összegző képlet).

A vonatkozó mondatok felsorolása (kód és teljes szöveg a 2. és 3. fejezetben meghatározottak szerint))

H220 Fokozottan tűzveszélyes gáz.

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására felrobbanhat.

Lemondás

Ez az információ tudásunk jelenlegi állapotán alapul. Ez a biztonsági adatlap le lett fordítva, és kizárólag ehhez a termékhez készült.

További információk:

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai és állami jogszabályokon alapulnak, anélkül, hogy garantálni tudnák azok pontosságát. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak foglalkozási módszertanát és körülményeit nem ismerjük és nem ellenőrizzük, A felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos jogi előírások teljesítése érdekében. A biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, a termék nem használható a meghatározottaktól eltérő módon.