

# Renegade ES 210i

Maximális tartósság hordozható kiadásban



A Renegade ES egy professzionális egyfázisú MMA- és Live TIG-hegesztőgép a legellenállóbb IP23 besorolású házzal, amelyet nagy igénybevételnek kitett környezetekben való használatra terveztek. A több emelési ponttal rendelkező, kiváló minőségű hordszíjjal felszerelt Renegade ES kész Önnel együtt mozogni, ha hordozhatóságra van szükség. Ezenkívül a beépített aktív PFC-áramkör megszakítás nélküli tápellátást biztosít, még hosszú hosszabbítókábelek esetén is (100 m-ig).

A Renegade ES gépet úgy tervezték, hogy bármilyen típusú elektróda egységgel kiváló minőségben hegesszen, beleértve a 6010 cellulózt is. A felhasználónak közvetlen hozzáférése van a paraméterekhez és a memóriagombokhoz, ami nagyon könnyűvé teszi a géppel való munkát.

- Legnagyobb tartósságú ház IP23 besorolással beltéri és kültéri használatra
- Professzionális MMA hegesztéshez max. 4 mm-es elektródákkal, nagy kimeneti teljesítménnyel
- PFC a stabil ívért extra hosszú hálózati kábellel is, 100 m-ig
- Egy nagyteljesítményű feszültségnövelő nagyobb ívfeszültséget biztosít a kiváló teljesítményhez a cellulóz bevonatú elektródával végzett hegesztés során
- Könnyen leolvasható és gyorsan beállítható panel növeli a pontosságot és csökkenti az állásidőt
- Állítható Hot Start gyújtáskönnyítés és íverősség az optimális ívbeállításért
- 3 memóriabeállítás a hegesztési paraméterek egyszerű eléréséhez
- ESAB Handy 200 elektródatartó mellékelve

## Felhasználási területek

- Hajógyártás
- Építőipar
- Csővezeték-építés
- Javítás és karbantartás
- Nehézipar
- Ipari és általános gyártás
- Bányászat
- Acélszerkezetek szerelése

További információk: [esab.com](http://esab.com).



Opcionális távvezérlő



# Renegade ES 210i

Műszaki leírás		
Tápfeszültség	115/230 V AC $\pm$ 15%, 1 fázis, 50/60 Hz	
Lassú biztosíték	16 A	
Névleges kVA	3,3 kVA (115 V AC), 6 kVA (230 V AC)	
Energiatakarékos üzemmód	<30 W	
Hegesztési kimenet, MMA	115 V AC: 110 A/24,4 V 25%-on 71 A/22,8 V 60%-on 55 A/22,2V 100%-on	230 V AC: 180 A/27,2 V 25%-on 116 A/24,6 V 60%-on 90 A/23,6 V 100%-on
Hegesztési kimenet, TIG	115 V AC: 140 A/15,6 V 25%-on 90 A/13,6 V 60%-on 80 A/12,8 V 100%-on	230 V AC: 210 A/18,4 V 25%-on 135 A/15,4 V 60%-on 105 A/14,2 V 100%-on
Beállítási tartomány, MMA	115 V AC, MMA: 15 A/20,6 V – 110 A/24,4 V 230 V AC, MMA: 15 A/20,6 V – 180A/28,4 V	
Beállítási tartomány, TIG	115 V AC, TIG: 10 A/10,4 V – 140 A/15,6 V 230 V AC, TIG: 10 A/10,4 V – 210 A/18,4 V	
Teljesítménytényező, legnagyobb áramerősség	99 %	
Üresjárás áram, V DC magas	78 V DC	
Védelmi szint	IP23	
Üzemi hőmérséklet	-10 – +40 °C (+14 – +104 °F)	
Méret	460 x 200 x 320 mm	
Hálózati kábel csatlakozódugója	CEE 16 A	
Tömeg	9,9 kg	

## Rendelési információ

Renegade ES 210i	0447700881
------------------	------------

A csomag tartalma: áramforrás, munkakábel 3 m, elektródatartó 3 m, vállpánt.

## Kiegészítők és tartozékok

MMA 4 analóg távvezérlő és 10 m kábel	0700500084
Elektródafogó, Handy 200 A és 25 mm <sup>2</sup> , 3 m, OKC50	0700006900
Visszavezető kábel készlet, OKC 50, 3 m	0700006901
Visszavezető kábel készlet, OKC 50, 5 m	0700006885
TIG lábpedál, 4,5 m (15 láb) kábel és 8 tűs csatlakozó	W4014450
Kocsi, kétkerekű, Renegade-hez	0460330881
Vállpánt	0445197880
SR-B 17V hegesztőpisztoly, levegő, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V hegesztőpisztoly, levegő, OKC 50, 4 m	0700025522



ESAB/esab.com

